

Ürün Bilgi Formu

Tedarikçinin adı veya ticari ünvanı: DEVSAN LED AYDINLATMA ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SİST.A.Ş

Tedarikçinin adresi ZÜMRÜTEVLER MAH.FİLİZ SK NO:6/A MALTEPE İSTANBUL

Model Tanımlayıcı : 407001

Işık kaynağının türü

Kullanılan Aydınlatma Teknolojisi:	LED	LED Doğrusal olmayan veya doğrusal	NDLS
Işık kaynağı başlık tipi (veya diğer elektrik arabirimi)	12VDC		
Elektrik Kaynağına Bağlı veya Değil	NMLS	Bağlı, ışık kaynağı (CLS):	Hayır
Rengi Ayarlanabilen Işık Kaynağı:	Hayır	Zarf:	Hayır
Yüksek Işıklılığa Sahip Işık Kaynağı:	Hayır		
Kamaşma Önleyici Siperlik:	Hayır	Kısılabilir:	Evet
Ürün parametreleri			
Parametre	Değer	Parametre	Değer

Genel Ürün Parametreleri

En yakın üst tamsayıya yuvarlanan çalışır Konumda Enerji Tüketimi (kWh/1000 saat)	6kwh	Enerji Verimlilik Sınıfı	F
Bir küre içindeki (360 °),bir geniş koni içindeki (120 °) veya bir dar koni içindeki (90 °) akıyı ifade edip etmediğini gösteren Faydalı Işık Akısı (φuse)	542,29 (50Cm)	Ayarlanabilen, en yakın 100 K değerine yuvarlanmış bağıntılı Renk Sıcaklığı veya en yakın 100 K'ye yuvarlanmış bağıntılı Renk Sıcaklıklarının Değer Aralığı	10000K
Çalışır Konumdaki Güç (Pon), W olarak ifade edilmiş şekilde	5,78W(50cm) 11,56W(100cm) *Raporda ölçülen değer 5'e kadar olan küsürati aşağı,5'ten fazlası yukarı doğru	Hazırda Bekleme Gücü (Psb),W olarak ifade edilmiş ve ikinci ondalık değere yuvarlanmış şekilde	N/A

		yuvarlanmıştır.		
CLS için Ağ Bağlantılı Hazırda Bekleme Gücü (Pnet); W olarak ifade edilmiş ve ikinci ondalık değere yuvarlanmış şekilde		N/A	En yakın tam sayıya Yuvarlanmış renksel geriverim indeksi;veya ayarlanabilen CRI değerleri aralığı	86,2
Ayrı kontrol donanımı, aydınlatma kontrol parçaları ve aydınlatma dışı kontrol parçaları (eğer varsa) olmadan Dış Boyutlara,d (milimetre)	Yük sekl ik	N/A	Tam yükte, 250 nm ile 800 nm aralığında Spektral Güç Dağıtımı	Son sayfada
	Genişlik	N/A		
	Deri nlik	N/A		
Eşdeğer Güç Bilgisi:		N/A	Eğer evet ise, Eşdeğer Güç (W)	X
			Türesellik koordinatlar (x ve y)	X=0,2791 Y=0,2829

Yönlü ışık kaynaklarına ilişkin parametreler

Işık Tepe Yoğunluğu (cd)	N/A	Derece olarak Işın Açısı veya ayarlanabilen Işın Açıları Değer Aralığı	N/A

LED ve OLED ışık kaynaklarına ilişkin parametreler

R9 Renksel Geriverim İndeksi değeri	34	Dayanım katsayısı	100%
Lümen Bakım Katsayısı	96.44%		

LED ve OLED şebeke ışık kaynaklarına ilişkin parametreler

Yer Değiştirme Faktörü (kosinüs ϕ_1)	N/A	MacAdam Elipslerinde Renk Tutarlılığı	N/A
Bir LED ışık kaynağının, belli bir watt değerinde entegre balasta sahip olmayan bir floresan ışık kaynağı ile değiştirildiğinin	N/A	Evet ise, değiştirilme durumu (W)	N/A

belirtilmesi durumunda,			
Titreşim ölçüsü (Pst LM) -	N/A	Stroboskopi Etkisi Ölçüsü (SVM)	N/A

***Mevcut standardın 10000K renklilik merkez noktası olmadığından, 407001 renk tutarlılığı için geçerli değildir.

407001

